



GRANDSTREAM

CONNECTING THE WORLD



Schnurloses DECT-HD-Mobilteil DP725

Das DP725 ist ein schnurloses DECT-IP-Telefon, mit dem Benutzer ihr VoIP-Netzwerk überall in Unternehmen, Lagern, Einzelhandelsgeschäften und Wohnumgebungen mobilisieren können. Es wird von den DECT-VoIP-Basisstationen DP750, DP752 und DP755 von Grandstream unterstützt und bietet kombinierte Mobilität und erstklassige Telefonieleistung. Von jeder Basisstation (DP755) werden bis zu 10 DP725-Mobilteile unterstützt, wobei jedes DP725 eine Reichweite von bis zu 400 Metern im Freien (mit DP755) und 50 Metern in Gebäuden mit 50 Stunden Gesprächszeit und 500 Stunden Standby-Zeit bietet. Es bietet eine Reihe robuster Telefoniefunktionen, darunter die Unterstützung für bis zu 20 SIP-Konten pro Mobilteil (mit DP755), Full-HD-Audio, ein 1,8-Zoll-Farbdisplay, eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, Push-to-Talk, eine Freisprecheinrichtung und mehr. Durch Kopplung mit DECT-Basisstationen von Grandstream ist das DP725 eine erschwingliche schnurlose DECT-Lösung im mittleren Preissegment für alle geschäftlichen und privaten Nutzer.



Bis zu 20 SIP-Konten pro System; bis zu 20 Leitungen pro Mobilteil



DECT-Authentifizierung und Verschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konten



3-Wege-Audio für einfache Telefonkonferenzen



Dedizierte Push-to-Talk-Taste



Automatisierte Bereitstellungsoptionen TR-069 und XML-Konfigurationsdateien

**zero
CONFIG**

Verwendung mit IP-Telefonanlagen der UCM-Serie von Grandstream für eine Bereitstellung ohne Konfiguration



HD-Audio für maximale Audioqualität und Klarheit; Vollduplex-Freisprecheinrichtung



Unterstützt fortschrittliche Telefoniefunktionen, einschließlich Anrufweiterleitung, Anklopfen, Nicht stören, Anzeige von wartenden Nachrichten, mehrsprachige Eingabeaufforderungen, flexibler Wählplan und mehr

Luftschnittstelle	Telefoniestandards: DECT Frequenzbereiche: 1.880–1.900 MHz (Europa), 1.920–1.930 MHz (USA), 1.910–1.920 MHz (Brasilien), 1.786–1.792 MHz (Korea), 1.893–1.906 MHz (Japan), 1.880–1.895 MHz (Taiwan) Anzahl der Kanäle: 10 (Europa), 5 (USA, Brasilien oder Japan), 3 (Korea), 8 (Taiwan) Reichweite im Freien: bis zu 400 Meter (DP752/DP755) oder bis zu 300 Meter (DP750) Reichweite in Innenräumen: bis zu 50 Meter
Peripheriegeräte	Farb-TFT-LCD mit 1,8 Zoll (128 × 160) 27 Tasten, darunter 2 Softkeys, 5 Navigations-/Menütasten, 5 spezielle Funktionstasten für FREISPRECHEINRICHTUNG, STUMM, SENDEN, POWER/ENDE, 3 Seitentasten, darunter 2 Lautstärketasten (erhöhen und verringern) und 1 Push-to-Talk-Taste, 3-farbige MWI-LED 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Abnehmbarer Gürtelclip USB-Typ-C-Anschluss für alternatives Laden und Betrieb ohne Akku
Protokoll/Standards	Mit Hörgeräten kompatibel (HAC)
Sprachcodecs	G.722-Codec für HD-Audio und G.726-Codec für Schmalband-Audio (G.711μ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC und OPUS werden über die zugehörige DECT-Basisstation unterstützt), AEC, AGC, Umgebungsgerausunterdrückung am Mikrofon des Mobilteils, erweiterte Geräusunterdrückung für eingehende Audiosignale
Telefoniefunktionen	Halten, Übergeben, Weiterleiten, 3-Wege-Konferenz, Push-to-Talk, Gegensprechanlage, herunterladbares Telefonbuch, Anklopfen, Anrufprotokoll, automatische Rufannahme, Click-to-Dial, flexibler Wählplan
HD-Audio	Ja, sowohl am Mobilteil als auch an der Freisprecheinrichtung
Sicherheit	DECT-Authentifizierung und -Verschlüsselung
Mehrsprachig	Englisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, einfaches Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Slowakisch, Serbisch, Griechisch, Schwedisch
Upgrade/Bereitstellung	Over-The-Air-Software-Upgrade (SUOTA), Over-The-Air-Bereitstellung von Mobilteilen
Zugriff auf mehrere Leitungen	Jedes Mobilteil kann auf bis zu zwanzig (20) Leitungen zugreifen.
Strom und umweltfreundliche Effizienz	Universalnetzteil, Eingangswchselstrom 100–240 V, 50/60 Hz; Ausgangsgleichstrom 5 V, 1 A; USB-Typ C-Anschluss; Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku mit 1.500 mAh (500 Stunden Standby-Zeit und 50 Stunden Gesprächszeit)
Lieferumfang	Mobilteil, Universalnetzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Akku, Kurzanleitung
Abmessungen (H × B × T)	Mobilteil: 135 × 49 × 15,5 mm; Ladestation: 85 × 85 × 25 mm
Gewicht	Mobilteil: 107 g; Ladestation: 61 g; Universalnetzteil: 55 g; Gesamtpaket: 364 g
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Betrieb: -10 bis 45 °C (14 bis 113 °F); Laden: 0 bis 45 °C (32 bis 113 °F) Lagerung: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F); Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Konformität	FCC, CE, RCM, IC