

ALLNET RJ45 Sicherungskupplung, Abwurfbuchse, PoE fähig, bis

>>> [Vers l'article de la boutique en ligne](#)



EAN CODE



ALLNET RJ45 couplage par fusible, prise de chute, compatible PoE, jusqu'à 10GBit

Grâce à ce couplage, vous pouvez protéger facilement et efficacement vos précieux équipements informatiques contre les dommages. Les deux parties sont fixées par des contacts magnétiques et se libèrent lorsque la charge de traction est trop élevée. Cela évite que les prises RJ45 soient arrachées et que les appareils soient détruits par négligence. Ce produit de sécurité d'ALLNET a été développé spécialement pour nos clients du secteur de l'hôtellerie et des systèmes informatiques. Les spécifications standard pour la force de libération des fiches et des prises RJ45 selon la norme IEC 60603-7 sont plus élevées que celles de notre prise éjectable. Cela garantit que la connexion entre les deux accouplements magnétiques se défait toujours avant que l'appareil ne soit endommagé. Néanmoins, une déconnexion involontaire de la connexion magnétique n'est pas possible.

Vous pouvez continuer à utiliser l'infrastructure existante, car le connecteur supporte tous les types de connecteurs RJ45, de Cat5-Cat6a, PoE selon IEEE 802.3 af/at/bt (90Watt) et jusqu'à 10GBit.

Protégez vos appareils !

Cet appareil est conforme à la directive CE 2002/95/CE (RoHS). Un jeu dans un sac PE avec QIG

Description :

Spécification : Coupleur de sécurité RJ45 / RJ45 avec contacts magnétiques.

Alimentation par Ethernet selon IEEE 802.3 af/at/bt -90 Watt

Nombre moyen de cycles d'accouplement : >= 750

Prise selon la norme de connecteur IEC 60603-7-51

Taux de transfert de données : jusqu'à 10 GBit IEEE 802.3an

Transfert de données : bidirectionnel, full duplex



No. d'article: 193972
Numéro de fabricant: ALL-RJ45-Magnet

Type d'adaptateur : inactif
Humidité 10-90
Plage de température : -20°C à 85°C
Connecteur 2xRJ45
connecteurs : Broches Pogo en néodyme 2x4 broches
Matériau de la douille : plastique ABS
Matériau du couvercle du boîtier : ABS
Couleur du boîtier : blanc
Poids : 30g

Étendue de la livraison :

1x bouchon éjecteur (2 pièces).

1xCâble patch RJ45, CAT6 250Mhz, 0,15m blanc, UTP(U/UTP), PVC, plat, Synergy 21,