



Robustes DECT-HD-Mobilteil (schnurlos) DP735

Das DP735 ist ein robustes, schnurloses DECT-IP-Telefon, mit dem Benutzer ihr VoIP-Netzwerk in Unternehmen, Lagern, Einzelhandelsgeschäften und Wohnumgebungen mobilisieren können. Es wird von den DECT-VoIP-Basisstationen DP750, DP752 und DP755 von Grandstream unterstützt und bietet eine Kombination aus Mobilität und erstklassiger Telefonieleistung. Jede Basisstation (DP755) unterstützt bis zu 10 DP735-Mobilteile, wobei jedes DP735 eine Reichweite von bis zu 400 Metern im Freien (mit DP755) und 50 Metern im Innenbereich mit 65 Stunden Gesprächszeit und 650 Stunden Standby-Zeit bietet. Das DP735 verfügt über eine Reihe robuster Telefoniefunktionen, darunter Unterstützung für bis zu 20 SIP-Konten pro Mobilteil (mit DP755), Full-HD-Audio, ein farbiges 2,4-Zoll-TFT-LC-Display, eine 3,5-mm-Headset-Buchse, Push-to-Talk, eine Freisprecheinrichtung und mehr. In Kombination mit den DECT-Basisstationen von Grandstream ist das DP735 ein High-End-Mobilteil, das eine leistungsstarke und schnurlose DECT-Lösung für jedes Unternehmen oder Zuhause darstellt.




Bis zu 20 SIP-Konten pro System, bis zu 20 Leitungen pro Mobilteil



DECT-Authentifizierung und Verschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konto



Einfache 3er-Sprachkonferenzgespräche



Dedizierte Push-to-Talk-Taste; integrierte Näherungs- und Beschleunigungssensoren



Automatische Bereitstellungsoptionen inkl. TR-069 und XML-Konfigurationsdateien



Einsatz mit der UCM-IP-PBX-Serie von Grandstream mit Zero Config Provisioning



HD-Audio für höchste Audioqualität und Klarheit, Full-Duplex-Freisprecheinrichtung



Robustes Design, Schutzklasse IP67 – wasserdicht, staubdicht, beständig gegenüber Reinigungsmitteln, antimikrobielles Gehäuse, sturzsicher aus 2,5 m Höhe

Funkschnittstelle	Telefoniestandards: DECT Frequenzbänder: 1.880 bis 1.900 MHz (Europa), 1.920 bis 1.930 MHz (USA), 1.910 bis 1.920 MHz (Brasilien), 1.786 bis 1.792 MHz (Korea), 1.893 bis 1.906 MHz (Japan), 1.880 bis 1.895 MHz (Taiwan) Anzahl der Kanäle: 10 (Europa), 5 (USA, Brasilien oder Japan), 3 (Korea), 8 (Taiwan) Reichweite im Freien: bis zu 400 Meter (DP752/DP755) oder bis zu 300 Meter (DP750) Reichweite im Innenbereich: bis zu 50 Meter
Peripherie	Farbiges 2,4-Zoll-TFT-LC-Display (240 × 320) 27 Tasten, darunter 3 Softkeys, 5 Navigations-/Menütasten, 4 dedizierte Funktionstasten für FREISPRECHEINRICHTUNG, STUMM, SENDEN, EIN-AUS/BEENDEN, 3 Seitentasten, darunter 2 Lautstärketasten (lauter und leiser) und 1 Push-to-Talk-Taste 3-farbige MWI-LED 3,5-mm-Headset-Buchse Näherungs- und Beschleunigungssensoren Abnehmbarer Gürtelclip Micro-USB-B-Anschluss für alternatives Laden und batterielosen Betrieb Vibrationsklingelmodus
Protokoll/Standards	Hörgerätekompatibel (HAC)
Sprachcodecs	G.722-Codec für HD-Audio und G.726-Codec für Schmalband-Audio (G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, iLBC und OPUS werden über die zugehörige DECT-Basisstation unterstützt), AEC, AGC, Umgebungsgerausunterdrückung am Mobilteilmikrofon, erweiterte Rauschunterdrückung für eingehendes Audio
Telefoniefunktionen	Halten, Transfer, Weiterleitung, 3-Wege-Konferenz, Push-to-Talk, Sprechanlage, herunterladbares Telefonbuch, Anklopfen, Anrufprotokoll, automatische Antwort, Click-to-Dial, flexibler Wählplan
HD-Audio	Ja, sowohl Mobilteil als auch Freisprecheinrichtung
Sicherheit	DECT-Authentifizierung und Verschlüsselung
Mehrsprachig	Englisch, Tschechisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch (Vereinfacht), Chinesisch (Traditionell), Japanisch, Koreanisch, Slowakisch, Serbisch, Griechisch, Schwedisch
Upgrade/Bereitstellung	Over-The-Air-Software-Upgrade (SUOTA), Over-The-Air-Bereitstellung auf Mobilteil
Zugriff auf mehrere Leitungen	Jedes Mobilteil kann auf bis zu zwanzig (20) Leitungen zugreifen.
Stromversorgung und Stromsparen	Universalnetzteil; Eingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz; Ausgang: 5 V DC, 1 A; Micro-USB-B-Anschluss Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (2.000 mAh), 650 Stunden Standby-Zeit und 65 Stunden Gesprächszeit (Labordaten)
Lieferumfang	Mobilteil, Universalnetzteil, Ladestation, Gürtelclip, 1 Akku, Kurzanleitung
Abmessungen (H x B x T)	Mobilteil: 166 × 57,8 × 26,3 mm; Ladestation: 82 × 80 × 30,6 mm
Gewicht	Mobilteil: 221,5 g; Ladestation: 56 g; Universalnetzteil: 55 g; Produktpaket: 535 g
Wetterfest	Schutzklasse IP67 – wasserdicht, staubdicht, beständig gegenüber Reinigungschemikalien, antimikrobielles Gehäuse und sturzsicher aus 2,5 m Höhe
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Betrieb: -10 bis 45 °C; Laden: 0 bis 45 °C; Lagerung: -20 bis 60 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Konformität	FCC, CE, RCM, IC