

7. Zusatzplatine FT-I/O Modul Mini

7.1 Produktbeschreibung

Modul als Zusatzplatine zur Erweiterung der FT-16 Funktionen über 8 Eingänge, 4 Relaisausgänge und 4 Open-Collector Ausgänge:

- Ansteuerung zeitlicher Ablauf Motorschloß entriegeln
- Ansteuerung Tür- / Drehtürantrieb
- Schleusensteuerung
- Sammelalarm
- Nottaste betätigt
- BMA Freischaltung aktiv
- Schleusenfunktion aktivieren / deaktivieren
- Schleusenfunktion Tür blockieren
- Alarm Klinkenkontakt wenn vorhanden
- Dauer- und Kurzzeitfreigabe

Kundenspezifische Funktionen und Steuerungsabläufe die von den o. g. Funktionen abweichen sind nach Rücksprache mit dem Hersteller realisierbar und programmierbar.

Die Zuordnung zum Fluchttür-Steuerterminal FT-16 erfolgt durch Adresspairing per Adressschalter.

7.2 Technische Spezifikationen

Betriebsspannung: 24 V DC

Stromaufnahme: 80 mA

Eingänge: 8 Eingänge (Ansteuerung potentialfrei)

Ausgänge: 4 Relais-Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Wechsler)
max. Schaltspannung, max. Schaltstrom DC: 30 V DC, 1 A
4 Open-Collector (OC) Ausgänge
belastbar mit 50 mA, aktiv Masse gegen Betriebsspannung

Anzeigeelemente:	8 LEDs für Eingang aktiv/inaktiv 8 LEDs für Relais-Schaltausgang / OC-Ausgang aktiv/inaktiv
Abmessungen:	100 mm x 80 mm, ½ EURO-Format
Gewicht:	0,12 kg
Montagemöglichkeiten:	• mit Montageplatte im AP-Gehäuse für Fluchttür-Steuerterminal FT-16 (nur möglich bei externer Spannungsversorgung) • Montagesockel mit Wanne zur Befestigung auf einer Hutschiene
Produktvariante:	Zubehör Zusatzplatine
Typ:	FT-I/O-Modul Mini
Hersteller:	MANIAGO
Artikel Nr.:	M00003

7.3 Bild Zusatzplatine FT-I/O Modul Mini

