

AXIS T94S01L für die Unterputzmontage

Mühe-lose und rasche Installation

AXIS T94S01L für die Unterputzmontage ermöglicht eine kompakte, ästhetische und unauffällige Montage von Axis Fixed Dome Kameras in abgehängten Decken. Dank der zum Patent angemeldeten Deckenmontage mit nur einer Schraube ist die Installation schnell und problemlos. Die Deckenplatte muss dafür nicht entfernt werden. Die Axis Fixed Dome Kamera wird dabei in die Decke eingelassen, sodass nur die Kamerakuppel und der unauffällige Abdeckungsring zu sehen sind.

- > **Preiswerte Montage von Axis Fixed Dome Kameras**
- > **Schnelle und problemlose Montage in abgehängten Decken**
- > **Unauffällige Sicherheitsüberwachung**



AXIS T94S01L für die Unterputzmontage

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	Netzwerk-Kameras der Serie AXIS P32-V/-LV Mk II
Gehäuse	Material: Kunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Nachhaltigkeit	PVC-frei
Montage	In abgehängte Decken eingelassen
Umgebung	Innenbereich
Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Zulassungen	Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 Umgebung IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (Vibration), IEC 60068-2-27 (StoB), IEC/EN 62262 IK08, REACH, RoHS, WEEE
Abmessungen	Äußere Abmessungen 252 x 179 x 146 mm Abmessungen bei Montage mit Kamera in abgehängte Decken Ø 179 mm, Höhe: 65 mm
Gewicht	300 g
Maximale Belastung	600 g
Kabelführung	Oben: Kabeldurchführung
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung
Optionales Zubehör	AXIS Sicherheitsdraht, 3 m Informationen zu weiteren Zubehörteilen finden Sie auf www.axis.com .
Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility