

Synergy 21 Panel LED circular 20W V5, blanco cálido



kwh/1000h:	22,00
Lúmenes:	1500
Vatio:	20,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Panel LED ultra fino V5

Adecuado para el montaje en el techo o en la pared

- Consumo de energía: 20W
- Color del marco: blanco
- Número de lúmenes: 75 Lm/W, 1500lm
- Color de la luz: 3000K, CRI>90
- Ángulo de enfoque 120°
- Clase de protección: IP40
- Temperatura de trabajo: -30° a +50°.
- Fuente de alimentación: corriente constante 500mA, 20W, 30-42V, sin fuente de alimentación, ver accesorios
- Diámetro exterior: 300mm
- Diámetro de montaje: 280mm
- Altura: 12,5mm
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 22

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	0.50
CC oder CV:	CC
CRI:	>90
Dimmbar:	Ja, abhängig vom Netzteil
Grösse:	300*12,5
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Aluminum
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1500
Schutzklasse:	IP40
Volt:	30-42
Peso:	0.55 Kg

Imágenes adicionales

