

ALLNET ALL4406 Sensor de temperatura con carcasa, negro

>>> [Al artículo de la tienda](#)



EAN CODE



A destacar:

- Nueva carcasa de aluminio plana de sobremesa o de pared
- Bus I2C para uso de múltiplex
- Disponible opcionalmente en blanco o negro
- Soportes angulares para el montaje en la pared

Medir, controlar y regular de forma automática e independiente

ALLNET lleva años persiguiendo el concepto de control inteligente de los procesos tecnológicos de los edificios a través de la red e Internet. La tecnología de los edificios inteligentes no sólo ofrece más confort, sino que también promueve activamente el ahorro de costes energéticos.

Controlados de forma centralizada y accesibles a través de la red/Internet, los productos de automatización del hogar ALLNET permiten una tecnología de construcción inteligente independientemente de la hora y la ubicación.

El ALL4406 sensor de temperatura tiene un área de medida de -40 hasta +85 °C.

Sensor de temperatura en carcasa de sobremesa y/o pared

- Área de medida: -40 hasta +85°C, precisión 0,06°C
- Carcasa de aluminio en color negro con soporte para montaje en pared
- Multiplexing: varios módulos Multiplexing en una sola línea
- Conexión: 2x RJ45

Elemento	Especifi
Tipo de sensor	Temperatura
Área de medición:	-40 hasta +85 °C, precisión 0,06 °C
Chip	LM92.[0...3D3]
Conexión:	2x RJ45 (I2C Bus)
Multiplexing:	Rueda para la identificación
Indicadores LED:	1x PWR, 1x BUS
Carcasa:	Carcasa de metal
Datos ambientales:	Temperatura de funcionamiento: -45 ~ 90 °C Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 85 % (sin condensar) Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % (sin condensar)
Certificación:	CE, RoHS
Dimensiones:	79 x 50 x 24 mm (Largo x Ancho x Alto)
Peso:	230 Gramm (sin embalaje y accesorios)
Contenido del embalaje:	1x ALL4406 Sensor de temperatura 1x Cable de conexión

Accesorios

Número de artículo	Denominación
134571	ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores
98686	ALLNET ALL3500 Central domótica IP
101636	ALLNET ALL3500PoE - Aplicación domótica IP con PoE
104126	ALLNET ALL3505 Aplicación domótica IP para carril DIN
206211	ALLNET MSR Central "ALL5000v2" incl. 16 Sensor Ports & 19" for IP Building Automation
131841	ALLNET MSR IO Central Switching Power Strip 6-way incl. Meter for Desktop & 19" Mounting "ALL4176v2" for IP Building Automation