

Gigaset N610 IP PRO + S700H PRO

Das Bundle bestehend aus der N610 IP PRO Singlezelle und dem S700H PRO Mobilteil ist das optimale Kommunikationspaket für kleine Unternehmen

Das Gigaset N610 IP PRO ermöglicht bis zu 8 Benutzern gleichzeitig eine bequeme schnurlose Telefonie. Alle Anrufe sind durch SRTP und TLS gesichert, interne Gespräche sind kostenlos. Die Gigaset N610 IP PRO Singlezelle ist mit zahlreichen On-Premise- und Cloud-Telefonanlagen kompatibel.

Das S700H PRO ist der Allrounder unter den Gigaset Professional Mobilteilen und punktet mit umfangreichen Businessfunktionen. Es ist optimiert für den Einsatz an Gigaset Single- und Multizellen.

Beide Produkte lassen sich einfach und bequem per Autoprovisionierung einrichten und sind kompatibel mit Microsoft Teams.



Wichtigste Funktionen:

N610 IP PRO

- Singlezellen System für bis zu 8 Benutzer / SIP Accounts / Mobilteile
- Bis zu 8 gleichzeitige Anrufe
- Kostenlose interne Anrufe
- Mehrere Konten/Leitungen pro Mobilteil
- Zentrales Telefonbuch: 2000 Einträge
- LDAP(S)-Telefonbuch
- Professionelle Zero-Touch-Konfiguration per Auto-Provisioning
- XHTML-Anwendungen, kundenspezifisch
- Ende-zu-Ende-Signalübertragung und Sprachverschlüsselung
- Statusanzeige und visuelle Stromanzeige durch LEDs auf der Vorderseite
- Software update over the air (SUOTA)

Lieferumfang des Bundles und Artikelnummer

- N610 IP PRO Singlezelle
- N610 Netzteil
- LAN Kabel (2m)
- Schrauben und Dübel
- S700H PRO Mobilteil
- S700 Ladeschale mit Netzteil
- Gürtelclip
- 2x AAA NiMH Batterien
- Bestellnummer: S30852-H2735-R102
- EAN: 4255781905709

S700H PRO

- Großes beleuchtetes 2,4" TFT Farbdisplay
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung
- Headsetbetrieb über Bluetooth® 4.2 oder 3,5mm-Buchse
- Separat programmierbare Alarmtaste
- Audioprofile per separater Taste schnell auswählbar
- Seitentasten für Lautstärkenanpassung während des Gesprächs
- Schutzklasse IP40 und Dichtigkeit gegenüber Metallstaub
- Freisprechen mit brillanter HDSP™/CAT -IQ 2.1 Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Hotel-Option – automatisches Löschen von sensiblen Daten
- Autoprovisioning für effiziente Konfiguration
- SUOTA – Software Update über die Luftschnittstelle
- Kratz- und Desinfektionsmittelbeständig
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards und Zugang zum Firmentelefonbuch über PBX (XML, LDAP)¹
- Datenaustausch über Bluetooth® oder Micro-USB
- Vibrationsalarm
- Kein Klingeln in der Ladeschale bei Parallelruf einstellbar
- Tastensperre mit PIN-Schutz
- Bis zu 13h Gesprächszeit und bis zu 320h Standbyzeit
- Volle Kompatibilität mit den professionellen Gigaset DECT Single- und Multizellensystemen¹



¹ Hängt von PBX oder Provider ab.

Gigaset N610 IP PRO

Das professionelle IP-DECT Basis Singlezellen System für mobile Kommunikation in kleinen Unternehmen

Technische Daten

Telefonbuch und Wählen

- Link zu externen LDAP(S)-Telefonbüchern (bis zu 10)
- XML-Verzeichnisse
- XSI-Verzeichnisse (BroadSoft)
- Zentrales Verzeichnis, gehostet vom N610, 2000 Einträge
- Suchfunktion und Online-Rückwärtssuche
- Namensanzeige für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, entgangene Anrufe und die Wahlwiederholungsliste
- DTMF (SIP Info / RFC 2833, In-Band)
- Länderspezifische Ruftöne (bereitstellbar)
- CLIP, CNIP: Namensanzeige für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, entgangene Anrufe und die Wahlwiederholungsliste
- Namensersetzung in lokalen Telefonbüchern und Online-Verzeichnissen (automatische Suche)
- Anruflisten: bis zu 50 Anrufe (entgangen, empfangen, gewählt)
- Signalisierung von Voicemail durch SIP-MWI (Message Waiting Indicator)

Software

- Einfache Konfiguration über Webbrowser
- Komfortable Konfiguration durch Administrator über Konfigurationsdatei
- Benutzerspezifisches Auto-Provisioning:
 - über MAC-Adresse
 - über XML-Konfigurationsdatei
- Firmware-Upgrade/-Downgrade
- Backup- und Wiederherstellungsfunktionen
- Protokoll für externe Syslog-Server

Hardware

- Wand- oder Deckenmontage
- Antennendiversität
- 2 Status-LEDs
- Reset-Taste
- Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
- Power over Ethernet: PoE IEEE 802.3af, Klasse 1
- Zwei Jahre Garantie

Besondere Merkmale

- Bis zu 8 SIP Konten
- Multiline:
 - Einem Mobilteil mehrere Leitungen/Accounts zuweisen
 - Definieren von Sende- und Empfangskonten für ein Mobilteil
- Interne Telefonie:
 - Einem Mobilteil eine interne Nummer und einen Namen zuweisen
 - Kostenlose interne Anrufe führen
 - Interner Rückruf
 - Externes Gespräch an einen internen Teilnehmer weiterleiten
- Konfigurierbare MWI-Anzeige
- Failover: DNS SRV, Failover Server
- DECT-Sync/A-Sync-Status mit SIP-Registrierung verbinden (Mobilteil ausgeschaltet oder außerhalb der Reichweite/SIP-Registrierung löschen)
- Auto-Provisioning
- xHTML-Anwendungen
- Lokale Dreierkonferenz

N610 IP PRO – System Setup



Gigaset N610 IP PRO

Das professionelle IP-DECT Basis Singlezellen System für mobile Kommunikation in kleinen Unternehmen

Service

- Syslog
- PCAP-Tracing
- SNMPv3
- Befehlszeilenschnittstelle (CLI) für Servicefälle
- Speichern und Wiederherstellen
- Fern-Reset der Basisstation über Ein-/Ausschaltvorgang
- Firmware-Update vom Server (dateibasiert, geplant)

Technische Spezifikationen

- DECT EN 300 175-x
- Standards: GAP/pnCAP
- DECT-Funkabdeckung bis zu 50 m (in Gebäuden) und 300 m (im Freien)
- Unterstützung von 120 DECT-Kanälen
- TLS1.0/1.1/1.2/1.3 für HTTPS und SIP, SIPS
- SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976)
- HTTP/Digest-Authentifizierung (RFC2617)
- Suche nach SIP-Server (RFC3263)
- Gesprächsweiterleitung (RFC5589, RFC3515, RFC3891, RFC3892)
- MWI (RFC3265, RFC3842)
- SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555)
- RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833), SRTP, RTCP
- IPv4, IPv6, SNMP, DHCP (Option 1, 3, 6, 12, 15, 28, 42, 114, 120), DNS, TCP, UDP, VLAN (IEEE 802.1q)
- DNS SRV
- 8 gleichzeitige Anrufe (G.711)
- Codecs G.711, G.722, G.729ab
- VAD/CNG (für G.729ab)
- QoS (RFC2474, RFC2475)
- Zulassungen: CE

Plattformfunktionen

N610 unterstützt viele Plattformen, inkl. BroadSoft, Asterisk und 3CX. Auf der Wikiseite, wiki.gigasetpro.com, finden Sie die neuesten Informationen zu Übersicht und Status.

Allgemeine Plattformfunktionen¹:

- Netzanrufbeantworter
- Gesprächsweiterleitung: mit Rücksprache, ohne Rücksprache, blind
- Anklopfen
- Gespräch halten/makeln/wiederaufnehmen
- Gespräch zurückweisen
- CLIR
- Anrufumleitung: CFU, CFNR, CFB
- Unverwechselbares Klingeln (Intern/Extern/Gruppe/Tür/Notruf/Optional)
- Auto-Provisioning
- Online-Verzeichnisse über LDAP(S)

¹ Hängt von PBX oder Provider ab.

Gigaset N610 IP PRO

Das professionelle IP-DECT Basis Singlezellen System für mobile Kommunikation in kleinen Unternehmen

Komponenten des Gigaset N610

Gigaset N610 IP PRO:

Bestellnummer S30852-H2709-R101

Netzgeräte

- EU: Bestell-Nr. L36280-Z4-X706
- UK: Bestell-Nr. L36280-Z4-X745

Abmessungen und Gewicht

Gerät

- Gehäusefarbe: Weiß/Silber
- Abmessungen (L x B x H): 180 mm x 110 mm x 42 mm
- Gewicht, ca.: 220 g

Umgebungsbedingungen

- Schutzklasse IP20 (innen)
- Betriebstemperatur: +5 bis +45 °C
- Lagertemperatur: -20 bis +70 °C
- Relative Feuchtigkeit: 20-75 %, nicht kondensierend

Ihre beste Wahl.

Entdecken Sie mehr! Kontaktieren Sie Ihren Gigaset-Vertriebspartner und besuchen Sie gigaset.com/pro oder die Wikiseite unter wiki.gigaset.com

Gigaset

Gigaset S700H PRO

Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

Technische Daten

Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 2,4" QVGA Farbdisplay, 240x320 Pixel, bis zu 8 Zeilen und 65.000 Farben
- Intuitive, moderne Benutzeroberfläche mit Icons, Displaytasten, 5-Wege Navikkey, Funktions- und Seitentasten

Adressbuch und Wählen

- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCards)
- vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Rufnummern, E-Mail, Geburtstag/Jahrestag, VIP-Melodien und Anruferanzeige mit Bild (CLIP)
- PBX-Telefonbuch mit Suchfunktion (XML und LDAP)¹
- Öffentliches Online-Telefonbuch mit automatischer Namensersetzung¹
- Bluetooth Telefonbuch: Kontakte auf dem Smartphone suchen, wählen und herunterladen
- 3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen mit CLIP/CNIP und Zeit/Datum
- Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnummern
- Kurzwahltasten (Displaytasten, 9 Nummerntasten)
- Stummschaltung, Tastensperre, Flash-Taste
- Automatische Wahlwiederholung

Eingehende Anrufe

- Anruferanzeige über CLIP, lokales Bild des Anrufers und CNIP
- Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge
- Anonyme Rufe aus: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- Vibrationsalarm
- Bitte nicht stören¹

Entgangene Anrufe

- Signalisierung auf dem Display und durch blinkende Nachrichtentaste
- Liste mit bis zu 20 entgangenen Anrufen mit Rufnummernübermittlung und Anrufzeit
- Lokal verwaltete Liste entgangener Anrufe an GAP-Systemen (Einzel-/Multizellensysteme)
- Direktwahl aus der Liste der entgangenen Anrufe

Audio

- HD Audio mit HDSP™/CAT -IQ 2.1
- Freisprechen mit perfekter Klangqualität
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- 6 Alarmtöne und 32 Klingeltöne /-melodien
- 5 Lautstärkepegel
- Wählbares Audioprofil (persönlich, DND, leise und laut)
- Headset über Bluetooth® oder 3,5-mm-Buchse

Verbindungen

Flexible Anschlussmöglichkeiten mit dem S700H PRO



Tastatur

- Beleuchtet und kratz- und desinfektionsmittelbeständig
- Nachrichtentaste mit blinkender LED
- Separate R-Taste
- Profiltaste zur schnellen Anpassung an die Umgebung: laut/leise/persönliche Einstellung
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- Tastensperre (#-Taste) mit PIN Schutz zum Schutz vor unbefugter Benutzung
- Notrufnummer kann bei aktiviertem PIN-Schutz gewählt werden
- Mute-Taste

Hotel-Option

Diese neue Gigaset-Option bietet:

- Daten bsp. Ruflisten können zeitgesteuert gelöscht werden
- Blockieren der Soft-Key Programmierung
- Voicemail-Funktion kann aktiviert/deaktiviert werden
- das Bluetooth Menü ist deaktiviert
- Eine reduzierte Kalender Funktion – keine Eintragungen möglich
- Resetcodes zum:
 - Wiederherstellen der Standard-Menüsprache
 - Wiederherstellen des Standard-Bildschirmschoners
- Eingeschränkte Nutzung des Micro-USB Ports:
 - Datenaustausch
 - Gigaset QuickSync Software kann nicht genutzt werden
 - Die Notfallwiederherstellung kann weiterhin verwendet werden
- Ladefunktion via USB ist weiterhin möglich

¹ Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider.

Gigaset S700H PRO

Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

Erweiterte Funktionen¹

- Organizer mit Kalender- und Erinnerungsfunktionen
- Email-Reader
- Infoservices
- Screensaver (Bild, Dia-Show, Uhr, Infoservice)
- Laden auch in ausgeschaltetem Zustand
- Hinweistöne für das Verlassen und den Wiedereintritt in den DECT Funkbereich
- Klingeln in der Ladeschale kann deaktiviert werden, z.B. bei Parallelruf

Autoprovisioning¹

Ferngesteuerte Massenkongfiguration durch den Administrator, um die Mobilgeräte effizient für die Nutzung vorzubereiten:

- Einstellungen (z. B. Displaytasten, Alarmtaste, Notrufnummern)
- Menüs, z.B. Einstellungen - Ausblenden zum Schutz vor versehentlichen Änderungen
- Telefonbuch-Upload
- Upload, Zuweisung und Lautstärke von Klingeltönen
- Bilder hochladen

Gigaset QuickSync-Software

- Software zum kostenfreien Download für Windows und OSX. Verbindung über Micro-USB oder Bluetooth®
- Abgleich des Mobilteil-Adressbuchs mit Microsoft Outlook®
- Upload von CLIP-Bildern / Screensaver-Bildern
- Sounds (Klingelmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil übertragen
- Firmware-Update
- Computer Telefonie Integration (CTI):
 - Direktes Wählen aus Microsoft Outlook®-Kontakten
 - Anzeige ankommender Rufe auf dem Computer - für Windows und OSX
 - Sicherung und Wiederherstellung von Benutzerdaten (Windows)

Kompatibilität

- Optimiert und empfohlen für:

Gigaset DECT IP Singlezellensysteme:

- Gigaset N610IP PRO
- Gigaset N670IP PRO

Gigaset DECT IP Multizellensysteme:

- Gigaset N870IP PRO Multizellensystem
- GAP und CAT-iq kompatible DECT Basisstationen (Einzel- und Multizellensysteme von Fremdherstellern)

Schnittstellen

- DECT
- Bluetooth®:
 - Bluetooth Headset® (Freisprech- und Headset-Profil)
 - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
- vCard Austausch mit Mobiltelefonen
- Micro-USB:
 - Ladefunktion
 - Ladeschale kostenlos im Lieferumfang
 - Datenaustausch und Firmwareupdate mit Gigaset QuickSync
- 3,5 mm Headset-Buchse

DECT -Reichweite

- Im Gebäude: bis zu 50 Meter
- Im Außenbereich: bis zu 300 Meter

ECO -DECT -Merkmale

- Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes Netzteil
- ECO-Modus - Manuelle Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation und aller registrierten Mobilteile
- Variable Reduzierung der Sendeleistung je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation (nur Mobilteil)

Betriebszeit

- Sprechzeit: bis zu 13 Stunden
- Standby-Zeit: bis zu 320 Stunden

¹ Abhängig von Basisstation und/oder PBX, Provider.

Gigaset S700H PRO

Der Allrounder für den täglichen Einsatz hinter Single- und Multizellen mit reichhaltigem Funktionsumfang!

Abmessungen

- Mobilteil: 151 x 49 x 26 mm
- Ladeschale: 40 x 81 x 80 mm
- Gesamtgewicht ca.: 330g

Umgebungsbedingungen

- Schutzklasse IP40
- Betriebstemperatur: +5 bis +45° C
- Lagertemperatur: -20 bis +70° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20%-75% nicht kondensierend

Gigaset S700H PRO

Bestellnummer: S30852-H2974-R102

Zubehör:

- Gigaset 360° Dreh-Gürtelclip
Bestellnummer: S30852-Z2974-R142

Der robuste Gigaset Dreh-Gürtelclip aus hoch-wertigem Kunststoff besteht aus 2 Teilen – Dem Mobilteilträger und dem eigentlichen Gürtelclip. Damit ermöglicht er das Befestigen des S700H PRO an einen gewöhnlichen Gürtel. Durch die 360° Dreh-Eigenschaft ist das Mobilteil optimal fixiert und bietet trotzdem die gewünschte Bewegungsfreiheit. Alle Anschlüsse am Gerät sind zudem weiterhin frei zugänglich.

Standard Gürtelclip¹: 360° Dreh-Gürtelclip²:



¹ Im Standard-Lieferumfang - Farbe zur besseren Darstellung geändert

² Kostenpflichtiges Zubehör - Farbe zur besseren Darstellung geändert

Ihre beste Wahl.

Entdecken Sie mehr! Kontaktieren Sie Ihren Gigaset-Vertriebspartner und besuchen Sie [gigaset.com/pro](https://www.gigaset.com/pro) oder die Wikiseite unter wiki.gigaset.com