



HD USB Headsets mit Noise Cancelling GUV3000 & GUV3005

Die HD-Headsets GUV3000 und GUV3005 verfügen über einen USB Anschluss zur einfachen Anbindung von Laptops, Computer, IP-Telefone sowie anderen Audiogeräten. Die USB-Headsets sind ideal für HomeOffice Umgebungen. Aufgrund der Noise-Cancelling (Nebengeräuschunterdrückung) Funktion können sie natürlich auch in belebter Kommunikationsumgebung genutzt werden. Beide Modelle bieten höchsten Tragekomfort mit sehr weichen Ohrkissen und individueller Größenanpassung. Die Headsets der GUV Serie sind mit verschiedenen Kommunikationsplattformen, wie Grandstream IP-Telefonen, App`s, Softphones sowie den Grandstream Lösungen IPVideoTalk und Grandstream Wave kompatibel. Beide Modelle sorgen durch den klaren HD-Sound und dem hervorragenden Tragekomfort für optimale Kommunikationsergebnisse und effektives Arbeiten.



HD-Audio für besten Klang und klare Kommunikation



USB Konnektivität für flexible Anbindung an unterschiedlichste USB Endgeräte



Noise Cancelling Technologie zur Minimierung von Neben- und Hintergrundgeräuschen



Das GUV3005 verfügt über ein "busy light" zur aktiven Gesprächsanzeige



Flexible und individuelle Größenanpassung, In-line Kontrolle, kann am linken oder rechten Ohr getragen werden



Kompatibel mit jedem USB Endgerät. Unterstützung von Grandstream- und Drittanbieter Plattformen, Apps, Softphones, IP-Telefonen

**GUV3000****GUV3005**

Anschlussstyp	USB2.0, USB-A	
Tragemethode	Überkopfbügel, stufenlos einstellbar	
Lautsprecher		
Durchmesser	27mm	27mm
Impedanz	150Ω (±15%)	32Ω (±15%)
Sensitivität	95±3dB (at 1kHz 1mW)	94dB (at 1kHz 1mW)
Frequenzbereich	100Hz~7KHz	20Hz~20KHz
Klirrfaktor	Max: 3% & 1kHz	
Eingangleistung	10mW	
Maximale Eingangleistung	20mW	
L/R Lautstärkedifferenz max.	≤3dB (at 1kHz 1mW)	
Mikrofon		
Abmessungen	Φ4,0*2,2 mm	
Impedanz	<2,2 kΩ	
Sensitivität	-47±3dB f=1kHz,Pin=1 Pa	-44±3dB f=1kHz,Pin=1 Pa
SNR	≥55db f=1kHz,Pin=1Pa A-Weighted Curve	
Frequenzbereich	150Hz~6,8kHz	100Hz~10KHz
Typ	Cardioid	
Drehung des Mikrofonauslegerarms	310°	235°
Weitere Funktionen		
Busy-Light	Nein	Integriert
Kompatibilität	Unterstützung aller gängigen Kommunikations-Applikationen (Zoom, Teams, WebEx, IPVideoTalk, Grandstream Wave, Counterpath, 3CX Soft-Phones) und IP Telefone	
Temperaturbereich	Lagerung: -40° ~70° Nutzung: -10° C ~ 50° C	
Gewicht	125g	192g
Kabellänge	2 Meter	
Lieferumfang	Headset, Kurzanleitung	
Zertifikationen	CE, FCC	