

AP9641



Remotemonitoring und Steuerung einer Einzel-USV durch direkten Anschluss ans Netzwerk.

Beinhaltet: Temperatursensor, USB-Kabel, Benutzerhandbuch



Technische Spezifikationen

Kommunikation & Management

Authentifizierung	Radius
--------------------------	--------

Abmessungen

Maximale Höhe	38mm, 3.8cm
Maximale Breite	121mm, 12.1cm
Maximale Tiefe	114mm, 11.4cm
Nettogewicht	0.09kg
Versandgewicht	0.34kg
Höhe für Versand	51mm, 5.1cm
Breite für Versand	235mm, 23.5cm
Tiefe für Versand	159mm, 15.9cm

Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-3000Meter
Lagerungstemperatur	-5 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
Storage Elevation	0-15000Meter

Conformance

Begutachtung	AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, EN 55022 Klasse A, EN 55024, FCC Teil 15 Klasse A, GOST, ICES-003, VCCI Klasse A
Standardgarantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltiger Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SHVC)
Batterie-Richtlinie	Konform