

6. Zusatzplatine FT-I/O Modul

6.1 Produktbeschreibung

Modul als Zusatzplatine zur Erweiterung der FT-16 Funktionen über 8 Eingänge und 8 Relaisausgänge:

- Ansteuerung zeitlicher Ablauf Motorschloß entriegeln
- Ansteuerung Tür- / Drehtürantrieb
- Schleusensteuerung
- Sammelalarm
- Nottaste betätigt
- BMA Freischaltung aktiv
- Schleusenfunktion aktivieren / deaktivieren
- Schleusenfunktion Tür blockieren
- Alarm Klinkenkontakt wenn vorhanden
- Dauer- und Kurzzeitfreigabe

Kundenspezifische Funktionen und Steuerungsabläufe die von den o. g. Funktionen abweichen sind nach Rücksprache mit dem Hersteller realisierbar und programmierbar.

Die Zuordnung zum Fluchttür-Steuerterminal FT-16 erfolgt durch Adresspairing per Adressschalter.

6.2 Technische Spezifikationen

Betriebsspannung:	24 V DC
Stromaufnahme:	100 mA
Eingänge:	8 Eingänge (Ansteuerung potentialfrei)
Ausgänge:	8 Relais-Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Wechsler) max. Schaltspannung, max. Schaltstrom DC: 30 V DC, 1 A
Anzeigeelemente:	8 LEDs für Eingang aktiv/inaktiv 8 LEDs für Relais-Schaltausgang aktiv/inaktiv

Abmessungen: 160 mm x 100 mm, EURO-Format

Gewicht: 0,17 kg

Montagemöglichkeiten:

- Montagesockel mit Wanne zur Befestigung auf einer Hutschiene
- Kunststoffgehäuse mit Montageplatte und Leiterplatten-abstandshalter

Produktvariante: Zubehör Zusatzplatine

Typ: FT-I/O-Modul

Hersteller: MANIAGO

Artikel Nr.: M20005

6.3 Bild Zusatzplatine FT-I/O Modul

