



- [Startseite](#)
- [Produkte](#)
- [Support](#)
 - [Knowledge Base Durchsuchen](#)
 - [Neue Support-Anfrage aufgeben](#)
 - [Meine Support-Anfragen](#)
- [Service](#)
- [Selector](#)
 - [USV Selektor](#)
 - [InfraStruXure Estimator](#)
 - [Wiring Closet And Server Room Selector](#)
 - [USV-Upgrade-Selektor](#)
 - [Überspannungsschutz Selektor](#)
 - [Netshelter Konfigurator](#)
 - [Notebook-Batterie-Selektor](#)
 - [Service-Selektor](#)
 - [Kabel-Selektor](#)
- [Bezugsquellen](#)
 - [APC-Produkte online erwerben](#)
 - [Testen Sie die APC-Produkt-Selektoren](#)
 - [Verzeichnis mit Online-Fachhändlern](#)
 - [Fachhändler finden](#)
 - [USV-Austauschprogramm von APC](#)

Basic Rack PDU

Rack PDU, Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19

AP7553

Preis * : **249,99 €**

[Zum Warenkorb hinzufügen](#)

 [Technische Informationen als E-Mail versenden](#)

 [Druckansicht](#)





APC Basic Rack PDU ,
 Eingang: 230V ,
 Eingangsanschlußart: IEC 309 32A
 2P+E , Kabellänge: 10 feet
 (3.05 Meter) , Ausgang: 230V ,
 Ausgangsanschlüsse: IEC 320 C13,IEC
 320 C19

Inklusive: Installationsanleitung, Rack-
 Montage-Halterung, Kit für die
 Montage ohne Werkzeug

[+ Weitere Bilder](#)

Standardlieferzeit: Normalerweise auf
 Lager

- [Technische Daten](#)
- [Produktübersicht](#)
- [Dokumentation](#)
- [Optionen](#)
- [Modelle vergleichen](#)

Ausgang

Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Maximum Total Current Draw per Phase	32A	
Ausgangsanschlüsse	(20) IEC 320 C13	
	(4) IEC 320 C19	

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309 32A 2P+E
Kabellänge	3.05 Meter
Anzahl der Versorgungsleitungen	1
Maximum Input Current per 32A phase	

Load Capacity	7360 VA
---------------	---------

Abmessungen

Nettogewicht	5.57 KG
Maximale Höhe	1619.00 mm
Maximale Breite	56.00 mm
Maximale Tiefe	44.00 mm
Versandgewicht	6.48 KG
Versandhöhe	2134.00 mm
Versandbreite	152.00 mm
Versandtiefe	127.00 mm
Farbe	Schwarz

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0%
Storage Elevation	0-15000 Meter

Conformance

Begutachtung	CCC,CE,VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Environmental Compliance	RoHS 7b Exemption

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved