

AXIS FA1105 Sensoreinheit

Ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in 1080p

Die AXIS FA1105 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA. Die AXIS FA1105 liefert eine Auflösung von 1080p und ein breites horizontales Sichtfeld von 111°. Die AXIS FA1105 verwendet Forensic WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > **Flexibel einzusetzendes und ausgesprochen unauffälliges Design für die Innenraumüberwachung**
- > **Standardobjektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- > **Breites horizontales Sichtfeld von 111°**
- > **Forensisches WDR**



AXIS FA1105 Sensoreinheit

Kamera	
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung
Objektiv	Feste Blende 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 111° Vertikales Sichtfeld: 61°
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)
WDR – Wide Dynamic Range	Forensic WDR
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 lx
Verschlusszeit	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)
Allgemeines	
Gehäuse	Aluminium Kunststoff
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Zulassungen	EMV 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B,
	RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
	Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
	Umgebung EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Abmessungen	29 mmø 20 mm
Gewicht	16 g
Benötigte Hardware	AXIS FA Haupteinheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Kabel, schwarz (8 m), Sicherungsmuttern (2 St.), Montagehalterung Installationsanleitung
Optionales Zubehör	AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m Montageband AXIS F8204 AXIS F8212 Trim Ring Montagehalterung für AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter www.axis.com/warranty .

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility