

# Zubehör **Externer Bypass**

## (ZBBEFBEINBYP16XL)

### Bypassschalter 16 A für USV Anlagen bis 3000VA XL zur Wandmontage

Um eine möglichst hohe Verfügbarkeit der EFFEKTA® USV-Systeme zu gewährleisten, werden insbesondere bei kritischen Anwendungen Bypässe eingesetzt, welche die USV bei Wartungsarbeiten umgehen und nach der manuellen Umschaltung den Verbraucher unterbrechungsfrei weiter mit Strom versorgen.



## ■ Spezifikationen

ZBBEFBEINBYP16XL	
Max. Strom	16 A
Max. Spannung	250 VAC
Anschlüsse	Netzeingang über 1,5 m Kabel, 3 Leiter 2,5 mm <sup>2</sup> (Klemmanschluss). Dieses Kabel kommt direkt von der Netzversorgung und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
	USV-Eingang über 1,5 m Kabel, 3 Leiter 2,5 mm <sup>2</sup> (Klemmanschluss)
	USV-Ausgang über 1,5 m Kabel, 3 Leiter 1,5 mm <sup>2</sup> mit Kaltgerätestecker 16 A
	Ausgang Last Dreifach-Steckdosenleiste an 1,5 m Kabel
Abmessungen in mm (H x B x T)	200 x 200 x 130
Gewicht total	3,0 kg

## ■ Kompatible USV-Geräte:

ADIRA T 3000 XL

MCI 3000 XL

MKD RT 3000 XL