

Videomikroskop zur Überprüfung von LWL-Steckern und -panels

LWL-Videomikroskop WFM50

Das NetPeppers WFM50 ist ein tragbares Videomikroskop zum Anschluss an das OTDR1000. Es überprüft Glasfasersteckverbinder auf Verschmutzung oder Beschädigung durch Kratzer. Es ist das ideale Prüfgerät für Techniker und Installateure, die sich mit der Installation von LAN- und FTTX-Glasfasernetzen befassen und einen Nachweis über Sauberkeit der installierten Anlage erbringen wollen.



Auf Nummer sicher gehen

Stellen Sie sicher, dass ihre Glasfaserinstallationen sauber und kein Schmutz oder Beschädigungen vorhanden sind.

Alles dokumentiert

Das WFM50 ist voll in den OTDR1000 Testablauf integriert und es können PDF-Berichte über den Zustand der untersuchten LWL-Stecker erstellt werden.

Maximale Kompatibilität

Zahlreiche Wechselspitzen ermöglichen die Adaption auf alle gängigen LWL-Systeme am Markt, egal ob Gerad- oder Schrägschliff. Eine Helligkeitsregelung ist mit an Bord.



Technische Daten	Videomikroskop WFM100
Vergößerung	400-fach
Auflösung	< 1 µm
Lichtquelle	Blaue LED
Sichtbereich Mikroskop	X: 0,349 mm - Y: 0,283 mm
Helligkeitsregelung	Ja
Stromversorgung	Über angeschlossenes Gerät (USB)
Anschlüsse	1 x USB-C
Lieferumfang	1 Videomikroskop WFM50, 1 Set Prüfspitzen (1,25 mm UPC, 1,25 mm APC, 2,5 mm UPC, 2,5 mm APC, SC/APC), 1 Kabel USB-C auf USB-A, 1 Kabel USB-C auf USB-C, 1 Tragetasche
Bestell-Nr.	NP-FIBER41



Features

EINFACHE DOKUMENTATION | HOHE KOMPATIBILITÄT | VERBESSERTER WORKFLOW BEI OTDR-MESSUNGEN | EINFACHE BETRIEBUNG

Mikroskop-Wechselspitzen

Bestell-Nr.	Wechselspitze
WECHSELSPITZEN EINZELFERRULEN	
NP-FIBER40_1.25APC-M	Wechselspitze 1.25 mm (APC) männlich
NP-FIBER40_1.25PC-M	Wechselspitze 1.25 mm (PC) männlich
NP-FIBER40_2.5APC-M	Wechselspitze 2.5 mm (APC) männlich
NP-FIBER40_2.5PC-M	Wechselspitze 2.5 mm (PC) männlich
NP-FIBER40_E2000-PC-F	Wechselspitze E2000 (PC) weiblich
NP-FIBER40_FC-APC-F	Wechselspitze FC (APC) weiblich
NP-FIBER40_FC-PC-F	Wechselspitze FC (PC) weiblich
NP-FIBER40_LC-APC-F	Wechselspitze LC (APC) weiblich
NP-FIBER40_LC-PC-F	Wechselspitze LC (PC) weiblich
NP-FIBER40_SC-APC-F	Wechselspitze SC (APC) weiblich
NP-FIBER40_SC-PC-F	Wechselspitze SC (PC) weiblich
NP-FIBER40_ST-PC-F	Wechselspitze ST (PC) weiblich
WECHSELSPITZEN MPO	
NP-FIBER40_MPO-APC-F	Wechselspitze MPO (APC) weiblich
NP-FIBER40_MPO-PC-F	Wechselspitze MPO (PC) weiblich

